



PŘÍKLAD OZNAČENÍ Protidešťová žaluzie šířky 400 mm a výšky 500 mm, provedení pozink provedení rámu z pozinkovaného plechu

ŽALUZIE 400 x 500 - POZINK

MATERIÁL

Žaluzie je vyrobena z ocelového plechu třídy 11373, nebo z pozinkovaného plechu.

Pozední rámy jsou z ocelových profilů.

POUŽITÍ

Žaluzie se používají pro větrací, odsávací a klimatizační zařízení k zakrytí otvorů pro přívod nebo odvod vzdušiny, zpravidla ve svislých venkovních zdech a podobně.

Žaluzie zabraňuje vnikání vody do potrubí.

PROVEDENÍ

Žaluzie je sestavena z obdelníkového rámu, do kterého jsou přivařeny profilované listy.

Žaluzie může být vyrobena podle zadání z ocelového plechu, nebo z pozinkovaného plechu.

K žaluziím které se budou osazovat přímo do zdi je možno přivařit kotvy na zazdění, nebo dodat pozední rám zdi.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Žaluzie z pozinkovaného plechu se dodávají bez povrchové úpravy.

Žaluzie z ocelového plechu se dodávají opatřeny základním ochranným nátěrem.